

ROSTFRI BRANDPOST

RSK 421 30 49

En svensktillverkad Brandpost för 2000-talet, tillverkad helt i rostfritt för lång livslängd i krävande miljöer.

Bland de stora fördelarna bör framförallt nämnas att färre längdtyper behöver lagerläggas, detta om brandposten kombineras med vår brandpostfot i PE som enkelt justeras till önskad längd direkt på arbetsplatsen.

Brandposten kan även kombineras med vår rostfria brandpostfot. KZ Brandpost är i sitt standardutförande 1100 mm, men finns även i två kortare utföranden: L=850mm (RSK 420 30 50) och L=600 mm (RSK 420 30 51)

Utförande:

- 1 - Utloppskoppling (A,B,C) efter önskemål
- 2 - Plugg för underlättande av istining
- 3 - Dräneringsnippel (3/8", 1/2") efter önskemål
- 4 - Kombinerad DN100/Älmhults-fläns



- KZ Brandpost är enkel att installera
- Allt underhåll av Brandposten sker ifrån ovan, utan att behöva gräva
- Brandposten är mycket frystålig
- Väger endast 42kg i standardutförandet!
- Uppnår ett rimligt flöde redan efter att ha öppnats 3 varv
- Levereras med önskad utloppskoppling - typ A, B eller C
- Utrustad med plugg för att underlätta istining
- Levereras med 3/8" alt. 1/2"-dräneringsnippel efter önskemål
- Automatisk dräneringssystem alt. odränerat utförande efter önskemål
- Sättestätning vid inlopp - okänslig för grus & dyl
- Kombinerad bottenfläns för att även kunna montera brandposten direkt på fotknäror av typen Älmhult

RSK:	420 30 49
Material:	SS2333/SS2343 SS5428, EPDM
Tryckklass:	PN 16
Anslutning:	DN100/Älmhult
Längd:	1 100 mm
Vikt:	42 kg
Dräneringstid:	250 sek

Samtliga brandposter levereras ID-märkta med tillhörande provtryckningsprotokoll och monteringsanvisning.

KZ Service

Box 10337
SE-434 24 Kungsbacka
Besöksadress: Hanhals Kyrkväg

Tel +46 (0) 300-54 13 47
Fax +46 (0) 300-54 38 05
Mobil +46 (0) 702-43 64 24

E-mail info@kzservice.se
Web www.kzservice.se

